



CRH (Slovensko) a.s.
Závod Rohožník
906 38 Rohožník
Slovensko

T +421 34 77 65 111
F +421 34 77 65 149

www.crhslovakia.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SK04-ZSV-2024 / DORODUR PLUS TZ22

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
DORODUR PLUS TZ22
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:
DORODUR PLUS TZ22
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou technickou špecifikáciou:
Na zhotovovanie stabilizovaných podkladov vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, vrstiev nemotoristických komunikácií a iných plôch a na zvýšenie únosnosti zeminy
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:
CRH (Slovensko) a.s. 906 38 Rohožník, závod Turňa nad Bodvou – zmiešavacia stanica Geča, Slovenská republika
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

Neuplatňuje sa

- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém II+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje norma:

Notifikovaný orgán certifikácií výrobkov č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby a auditorských skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh podľa systému II+ a vydal SK certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04-ZSV-2024

- Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre DORODUR PLUS TZ22	Technická špecifikácia
Strata žiháním	max. 20 %	SK TP – 14/0125 - verzia 02 z 20.11.2015
Obsah CaO	min. 45 %	
Jemnosť mletia – zostatok na sieti 0,090 mm	max. 20 %	

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Siniša Manuar
riaditeľ závodu Turňa nad Bodvou
V Turni nad Bodvou 14.12.2015



Podpis