



CRH (Slovensko) a.s.  
Závod Rohožník  
906 38 Rohožník  
Slovensko

T +421 34 77 65 111  
F +421 34 77 65 149

[www.crhslovakia.com](http://www.crhslovakia.com)

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SK04-ZSV-2010 / DOROPORT PLUS TZ2

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**DOROPORT PLUS TZ2**
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:  
**DOROPORT PLUS TZ2**
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou technickou špecifikáciou:  
**Na zhotovovanie stabilizovaných podkladov vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, vrstiev nemotoristických komunikácií a iných plôch, na zvýšenie únosnosti zeminy, na zhotovovanie podzemných tesniacich stien a pilót**
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:  
**CRH (Slovensko) a.s. 906 38 Rohožník, závod Turňa nad Bodvou – zmiešavacia stanica Geča, Slovenská republika**
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

### Neuplatňuje sa

- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:  
**Systém II+**
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje norma:

**Notifikovaný orgán certifikácií výrobkov č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby a auditorských skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh podľa systému II+ a vydal SK certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04-ZSV-2010**

- Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre DOROPORT PLUS TZ2	Technická špecifikácia
Strata žiháním	max. 30 %	SK TP – 14/0116 - verzia 02 z 20.11.2015
Obsah CaO	min. 40 %	
Jemnosť mletia	min. 360 m <sup>2</sup> /kg	

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 8.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:  
Siniša Manuar  
riaditeľ závodu Turňa nad Bodvou  
V Turni nad Bodvou 14.12.2015



  
Podpis