



CRH (Slovensko) a.s.
Závod Rohožník
906 38 Rohožník
Slovensko

T +421 34 77 65 111
F +421 34 77 65 149

www.crhslovakia.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SK04-ZSV-2317 / DoroCem TZ

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Normálne tvrdnúce hydraulické spojivo pre vozovky EN 13282-2
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:
Normálne tvrdnúce hydraulické spojivo pre vozovky EN 13282-2 - DoroCem TZ 2, DoroCem TZ 3
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Pre úpravu materiálov pre horné a spodné podkladové vrstvy, úpravy podloží a zemných prác v cestnej, železničnej, letiskovej a v iných druhoch infraštruktúry
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, závod Turňa nad Bodvou – zmiešavacia stanica Geča, Slovenská republika
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:
Neuplatňuje sa
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaný orgán certifikácií výrobkov č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby a auditorských skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh podľa systému 2+ a vydal SK certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04-ZSV-2317
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre		Technické špecifikácie podľa normy
	DoroCem TZ 2	DoroCem TZ 3	
	HRB N 4		
	K 22, S 53, V 15	K 24, S 56, V 10	
Pevnosť v tlaku po 56 dňoch (MPa)	≥ 32,5 ≤ 52,5		STN EN 13282-2: 2015
Začiatok tuhnutia (min.)	≥ 150		
Objemová stálosť – rozpinanie (mm)	≤ 30		
Obsah síranov (ako SO ₃) (% hmotn.)	≤ 4,0		
Jemnosť mletia - zbytok % hmotnosti	≤ 15,0		

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Siniša Manuar
riaditeľ závodu Turňa nad Bodvou
V Turni nad Bodvou 01.03.2017



Podpis