



CRH (Slovensko) a.s.
Závod Rohožník
906 38 Rohožník
Slovensko

T +421 34 77 65 111
F +421 34 77 65 149
www.crhlovakia.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SK04-ZSV-2317 / DoroLime TZ

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Normálne tvrdnúce hydraulické spojivo pre vozovky EN 13282-2
- Typ, číslo výrobné dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:
Normálne tvrdnúce hydraulické spojivo pre vozovky EN 13282-2 - DoroLime TZ 20, DoroLime TZ 30, DoroLime TZ 50, DoroLime TZ 50
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Pre úpravu materiálov pre horné a spodné podkladové vrstvy, úpravy podloží a zemných prác v cestnej, železničnej, letiskovej a v iných druhoch infraštruktúry
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, závod Turňa na Bodvou – zmiešavacia stanica Geča, Slovenská republika
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

Neuplatňuje sa

- System alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
System 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaný orgán certifikácií výrobkov č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby a auditorských skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh podľa systému 2+ a vydal SK certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04-ZSV-2317

- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre				Technické špecifikácie podľa normy
	DoroLime TZ 20	DoroLime TZ 30	DoroLime TZ 50	DoroLime TZ 70	
	HRB N 2		HRB N 1		
	K 17, S 41, V 12, CL 90-Q 20 Ws 8,6	K 13, S 35, V 12, CL 90-Q 30 Ws 12,4	K 7, S 21, V 12, CL 90-Q 50 Ws 21,6	K 4, S 10, V 6, CL 90-Q 70 WS 28,6	
Pevnosť v tlaku po 56 dňoch (MPa)	≥ 12,5 ≤ 32,5		≥ 2,5 ≤ 22,5		STN EN 13282-2: 2015
Začiatok tuhnutia (min.)	≥ 150				
Objemová stálosť – rozpinanie (mm)	≤ 30				
Obsah síranov (ako SO ₃) (% hmotn.)	≤ 4,0				
Jemnosť mletia - zbytok % hmotnosti	≤ 15,0				

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Sinifa Manuar

riaditeľ závodu Turňa nad Bodvou

V Turni nad Bodvou 01.03.2017



Podpis